

ELEKTROMOTORY

asynchronní motory

AC motory

jednofázové - RAVEO

třífázové - RAVEO

jednofázové - Siemens

třífázové - Siemens

TRANSTECNO SM

SM

SM-CMG

SM-CMB

SM-KFT105/FT

SM-CM/CMP

SM-CMM

SM-P

SM-WMP

AC motory s převodovkou

přírubové enkodéry MIG

stejnoseměrné motory

servomotory

krokové motory

lineární motory

momentové motory

kompaktní motory

trakční motory

do výbušného prostředí

vysokonapěťové motory

vřetenové motory

PŘEVODOVKY

LINEÁRNÍ TECHNIKA

ŘÍZENÍ

MÍCHACÍ TECHNIKA

KOLABORATIVNÍ ROBOTI



AC MOTOR SM S ČELNÍ PŘEVODOVKOU CMG

[Domů](#) » [Produkty](#) » [elektromotory](#) » [asynchronní motory](#) » [AC motory](#) » [TRANSTECNO SM](#) » [SM-CMG](#)

Přehled parametrů

- spojení s čelní převodovkou
- rozsah výkonů: 0,04 ~ 0,37 kW
- krouticí moment: 1 - 90 Nm
- převod: 5 - 55
- krytí: IP66
- napájení: 230/400 VAC



Popis

Parametry



Konfigurator



2D/3D modely

Ke stažení

Média

Dotaz na pro

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
0.04						
SMT5014	279	1	30.4	5.03	CMG002	B14
SMM5014	230	2	25.0	6.10		B14
(1400 min ⁻¹)	187	2	20.4	7.49		B14
	156	2	21.2	8.99		B14
	138	3	18.8	10.16		B14
	116	3	15.8	12.07		B14
	105	4	20.0	13.40		B14
	92	4	17.7	15.14		B14
	77	5	14.7	18.17		B14
	65	6	12.4	21.58		B14
	60	6	11.4	23.51		B14
	56	7	10.6	25.10		B14
	52	7	9.9	27.08		B14
	43	9	8.2	32.49		B14
	33	11	6.4	42.04		B14
	31	12	6.0	44.89		B14
	29	13	5.5	48.86		B14
	25	14	4.8	55.10		B14

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
0.09						
SMT5034	279	3	13.5	5.03	CMG002	B14
SMM5034	230	4	11.1	6.10		B14
SMT5624	187	4	9.1	7.49		B14
SMM5624	156	5	9.4	8.99		B14
(1400 min ⁻¹)	138	6	8.3	10.16		B14
	116	7	7.0	12.07		B14
	105	8	8.9	13.40		B14
	92	9	7.8	15.14		B14
	77	11	6.5	18.17		B14
	65	13	5.5	21.58		B14
	60	14	5.1	23.51		B14
	56	15	4.7	25.10		B14
	52	16	4.4	27.08		B14
	43	19	3.7	32.49		B14
	33	25	2.8	42.04		B14
	31	26	2.6	44.89		B14
	29	29	2.4	48.86		B14
	25	32	2.2	55.10		B14

0.06						
SMT5024	279	2	20.3	5.03	CMG002	B14
SMM5024	230	2	16.7	6.10		B14
(1400 min ⁻¹)	187	3	13.6	7.49		B14
	156	4	14.2	8.99		B14
	138	4	12.5	10.16		B14
	116	5	10.5	12.07		B14
	105	5	13.3	13.40		B14
	92	6	11.8	15.14		B14
	77	7	9.8	18.17		B14
	65	8	8.3	21.58		B14
	60	9	7.6	23.51		B14
	56	10	7.1	25.10		B14
	52	11	6.6	27.08		B14
	43	13	5.5	32.49		B14
	33	17	4.2	42.04		B14
	31	18	4.0	44.89		B14
	29	19	3.6	48.86		B14
	25	22	3.2	55.10		B14

0.12						
SMT5044	279	4	10.1	5.03	CMG002	B14
SMT5634	230	5	8.3	6.10		B14
SMM5634	187	6	6.8	7.49		B14
(1400 min ⁻¹)	156	7	7.1	8.99		B14
	138	8	6.3	10.16		B14
	116	9	5.3	12.07		B14
	105	11	6.7	13.40		B14
	92	12	5.9	15.14		B14
	77	14	4.9	18.17		B14
	65	17	4.1	21.58		B14
	60	18	3.8	23.51		B14
	56	20	3.5	25.10		B14
	52	21	3.3	27.08		B14
	43	26	2.7	32.49		B14
	33	33	2.1	42.04		B14
	31	35	2.0	44.89		B14
	29	38	1.8	48.86		B14
	25	43	1.6	55.10		B14



Pomozte nám zlepšit naše služby