



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

UNIVERZITNÍ LEZECKÉ CENTRUM PARDUBICE

PARDUBICE UNIVERSITY CLIMBING CENTER

D.1.1.12 Výpis dveří

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Michal Grund









VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR






Ing. JAN MÜLLER, Ph.D.

BRNO 2024






Tabulka dveří

Ozn.	ks	Pohled	L/P	Rozměr		Rozměry otvoru ve zdi	tl. rámu	Typ zárubeň	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Požární odolnost
				Výška	Šířka								
D01	1		L	1 970	1 000	1 500×2 500	115	Rámová zárubeň, RAL 6019	Prosklené	Prosklené, Ug=0,6 W/m ² K	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	EI 30 DP1 - C
D02	1		P	1 970	1 000	1 500×2 500	115	Rámová zárubeň, RAL 6019	Prosklené	Prosklené, Ug=0,6 W/m ² K	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	EI 15 DP3 - C
D03	1		P	1 970	900	1 000×2 020	300	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	EI 30 DP1 - C
D04	1		L	1 970	900	1 000×2 020	300	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	EI 30 DP1 - C
D05	3		P	1 970	700	800×2 020	150	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	Bez požadavku
D06	6		L	1 970	700	800×2 020	150	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	Bez požadavku
D07	1		L	1 970	900	1 000×2 020	150	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	Bez požadavku
D08	1		P	1 970	900	1 000×2 020	150	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	Bez požadavku



Tabulka dveří

Ozn.	ks	Pohled	L/P	Rozměr		Rozměry otvoru ve zdi	tl. rámu	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Požární odolnost
				Výška	Šířka								
D09	1		P	1 970	1 000	1 100×2 020	300	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	EI 30 DP1 - C
D10	2		L	1 970	1 000	1 100×2 020	300	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	EI 30 DP1 - C
D11	1		P	1 970	800	900×2 020	200	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	EI 15 DP3 - C
D12	1		P	1 970	1 000	1 100×2 020	300	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	Bez požadavku
D13	1		P	1 970	1 000	1 100×2 020	200	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	EI 15 DP3 - C

Tabulka dveří

Ozn.	ks	Pohled	L/P	Rozměr		Rozměry otvoru ve zdi	tl. rámu	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Požární odolnost
				Výška	Šířka								
D14	1		P	2 100	700	800×2 150	150	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	Bez požadavku
D15	3		L	1 970	900	1 000×2 020	200	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	EI 15 DP3 - C
D16	3		P	1 970	900	1 000×2 020	200	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	EI 15 DP3 - C
D17	1		L	1 970	900	1 000×2 020	150	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	Bez požadavku
D18	1		P	1 970	900	1 000×2 020	150	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	Bez požadavku

Tabulka dveří

Ozn.	ks	Pohled	L/P	Rozměr		Rozměry otvoru ve zdi	tl. rámu	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Požární odolnost
				Výška	Šířka								
D19	1		P	1 970	700	800×2 020	200	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	Bez požadavku
D20	1		L	1 970	700	800×2 020	200	Obložková zárubeň, RAL 6019	Plné (bez prosklení)	Dřevěné (dýhované), lakované RAL 6019	Otočné (klasické)	Štítové kování; Lakované - RAL 9007; Zámek - fab vložka, stavitelné panty, klika	Bez požadavku

Poznámky:

Odstín RAL 6019 - pro lakované a dýhované dveře (odstín musí být před zadáním do výroby dodavatelem vyvzorkován za přítomnosti architekta)

U dveří v interiéru mezi CHÚC a hygienickým zázemím a mezi CHÚC a strojovnou/technickou místností musí být osazena dilatační přechodová lišta - hliníková šířky 40 mm